

Klapka mezipřírubová uzavírací řada BKRI

Klapky

BKRI



Přehled

Význačnou charakteristikou této mezipřírubové uzavírací klapky je nízký moment a centrálně nainstalovaný dřík. Malá vzdálenost mezi čely umožňuje prostorově úspornou instalaci spolu s nízkou hmotností. Tato mezipřírubová uzavírací klapka s měkkým těsněním je navržena k uzavírání

a regulování plynných a kapalných médií a všech druhů sypkých materiálů. Je vhodná k použití ve zpracovatelských zařízeních, výrobě vozidel, farmaceutickém, potravinářském a chemickém průmyslu, jakož i ve vzduchotechnických a vodohospodářských systémech.

Přehled

Agromatic

JMENOVÝ PRŮMĚR

- DN 50 až DN 500

JMENOVÝ TLAK

- PN 10 / 16

TĚLO

- Tělo vyrobeno z hliníku
- Volitelně:
 - Ocel 10570, šedá litina nebo nerezová ocel

TALÍŘ KLAPKY

- Talíř vyroben z oceli
- Volitelně:
 - Nerezová ocel, hliník, slitina Hastelloy

DŘÍK

- Dřík vyroben z oceli
- Volitelně:
 - Nerezová ocel, hliník, slitina Hastelloy

PŘÍRUBOVÁ HLAVA

- ISO 5211 / NAMUR

TĚSNĚNÍ

- Hermetické podle DIN EN 12266-1
- Vyměnitelné těsnicí prvky
- NBR
- Volitelně:
 - EPDM, Vulkollan, Hypalon, Viton, silikon, BUNA, ELL a PTFE

TEPLOTA MÉDIA

- 0 °C až +100 °C
- Volitelně:
 - Jiné teplotní rozsahy na vyžádání
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

AKTIVACE

- Elektrické pohony N nebo NL
- Pneumatický otáčkový pohon
- Ruční

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

- Typ ventilu
- Jmenovitý průměr DN
- Jmenovitý tlak PN
- Volitelné příslušenství
 - Požadované volitelné příslušenství

KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ ŘADA BKRI

DN	H1	H2	ØD	L	ISO-F...	WAF	Č. objednávky
50	120	88	105	35	05	14	200460
65	130	98	125	35	05	14	200461
80	135	105	140	35	05	14	200462
100	140	115	160	35	05	14	200463
125	155	130	190	41	07	17	200464
150	175	143	215	41	07	17	200465
200	200	170	270	51	07	17	200466
250	255	198	325	66	10	22	200467
300	285	223	370	66	10	22	200468
350	325	253	430	66	10	27	200469
400	350	275	485	66	12	27	200470
500	390	330	590	75	14	36	200471

Všechny rozměry v mm

Další rozměry na vyžádání

